

Verbindungsmittel nach Anforderungen des  
Fasteners according to requirements of

**Eurocode 5 - EN14592/A1**



www.prebena.de

## Nägel Rundkopf / Nails round-head



### Eigenschaften des Nagels / Technical specifications of nails

Durchmesser / Diameter:	3,8mm
Ausführung Schaft / shank:	Ringschaft / Ring shank nails
Längen / Lengths:	100-130mm
Werkstoff / Material:	AISI C1008 - verzinkter Stahl / galvanizied steel

### Materialeigenschaften des Nagels / Material specifications of nails

Festigkeit in Übereinstimmung mit DIN EN 10218-1 /  
Tensile strenght acc. to DIN EN 10218-1: **> 600 N/mm<sup>2</sup>**

Zinkauflage / Zinc coating: **≥ 12 µm**

### Mechanische Eigenschaften des Nagels / Mechanical parameters of nails

Fließmoment / Yield moment **M<sub>y,k</sub>**: **7.238 N/mm**

Charakteristischer Ausziehparameter / Withdrawal parameter **f<sub>ax,k</sub>**: **11,07 N/mm<sup>2</sup>**

Charakteristischer Kopfdurchzugparameter **f<sub>head,k</sub>** /  
Head-pull-thorough parameter **f<sub>head,k</sub>**: **29,96 N/mm<sup>2</sup>**

### Korrosionsbeständigkeit - Nutzungsklasse / Corrosion resistance - Service class

Nutzungsklasse **1 und 2** in Übereinstimmung mit DIN EN 1995-1-1  
Service class **1 and 2** according to DIN EN 1995-1-1

### Leistungserklärung des Nagels / Declaration of performance

DOP-Nr.: 421607



Datum/Date: 14.05.2019

**PREBENA**  
Wilfried Bornemann  
GmbH & Co. KG  
Seestraße 20 - 26  
63679 Schotten

Sebastian Blaschke (Qualitätsmanagement)



**Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG**

Seestraße 20 - 26 - 63679 Schotten

Tel.: 0 60 44 / 96 01 - 0 - Fax: 0 60 44 / 96 01 - 820 - info@prebena.de - www.prebena.de