

Ersatzteilliste Nr.:

Sparepart list no.:

Liste de pièces no.:

23500014**Bezeichnung der Maschine:**

Description of machine:

Dénomination de la machine:

**Eintreibgerät
Stiftnagler****Fastener Driving Tool**
pinner**Machine à enfoncer la fixation**
cloueur**Maschinen Typ:**

Machine type

Modèle de la machine:

2P-J50 SDS**TECHNISCHE DATEN****Maße L x B x H**

235 x 57.5 x 232 mm

Gewicht

1.25 kg

Arbeitsdruck

5 - 7 bar

max. Betriebsdruck 7 bar**Eintreibgegenstand**

PREBENA – Brad

Type J16-J50**Abmessungen**

- Draht 1.00 x 1.25 mm

- Kopfbreite 2.00 mm

- Kopfhöhe 1.00 mm

Luftverbrauch

0.75 l/Eintreibvorgang bei 6 bar

Geräuschkennwerte**(nach EN 12549)**

LWA, 1s = 94 dB

LpA, 1s = 87 dB

LpC, peak = <130 dB

Vibrationskennwert 3.41 m/s²**Unsicherheit 1.25 m/s²****(nach ISO 8662-11)****Auslösesystem**

Einzelauslösung mit

Auslösesicherung

Magazinsystem

Seitenlader - System

Verwendung in harte Oberflächen**wie Stahl und Beton**

nicht geeignet

Empfohlenes Schmiermittel

PREBENA Spezial-Nagler-Öl

Bestell-Nr.: 200.10

TECHNICAL DESCRIPTION**Dimensions L x W x H**

235 x 57.5 x 232 mm

Weight

1.25 kg

Working pressure

72.5 – 100 psi

max. Operating pressure 100 psi**Fastener**

PREBENA – brad

Type J16-J50**Dimensions**

- Wire 1.00 x 1.25 mm

- Head width 2.00 mm

- Head height 1.00 mm

Air consumption

0.75 l/driving procedure at 87 psi

Noise characteristics**(according to EN 12549)**

LWA, 1s = 94 dB

LpA, 1s = 87 dB

LpC, peak = <130 dB

Vibration value 3.41 m/s²**Uncertainty 1.25 m/s²****(according to ISO 8662-11)****Triggering system**

Single-fire trigger

with trigger safety

Loading system

Side - loading system

Use in hard surfaces**such as steel and concrete**

not suitable

Lubricant recommended

PREBENA Special Nailer Oil

Order no.: 200.10

DONNÉES TECHNIQUES**Dimensions L x L x H**

235 x 57.5 x 232 mm

Poids

1.25 kg

Pression d'utilisation

5 – 7 bar

Pression de service max. 7 bar**Elemente de fixation**

PREBENA - clous

Type J16-J50**Dimensions**

- Fil 1.00 x 1.25 mm

- Largeur de la tête 2.00 mm

- Epaisseur de la tête 1.00 mm

Consommation d'air

0.75 l/processus d'opération à 6 bar

Caractéristiques Acoustiques**(selon EN 12549)**

LWA, 1s = 94 dB

LpA, 1s = 87 dB

LpC, peak = <130 dB

Caractéristique de Vibration 3.41 m/s²**Incertitude 1.25 m/s²****(selon ISO 8662-11)****Système de déclenchement**

Déclenchement simple avec

sécurité de déclenchement

Système de chargeur

Système à chargeur latéral

Utiliser sur des surfaces dures**comme l'acier et le béton**

ne convient pas

Lubrifiant recommandé

PREBENA Huile spéciale pour cloueurs

Ordre no.: 200.10

Anwendungsgebiet:

Fensterbau
Glasleisten
Sockelleisten
Zierleisten
Bilderrahmen

Application:

Prefabricated houses
Shutterings
Base lath
Molding lath
Picture frame

Champs d'application:

Maison préfabriquées
Coffrage
Plinthes
Bordures
Fixation de cadre

Zubehör :**Accessories :****Accessoire :**

EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity
CE-Déclaration de Conformité

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice original

Hersteller: PREBENA GmbH & Co. KG
Manufacturer's name: Seestraße 20 – 26
Fabricant: 63679 – Schotten, Germany

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine in ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den nachfolgend genannten maßgebenden EG-Richtlinien, harmonisierten Normen und anderen einschlägigen technischen Standards entspricht:

Angewandte Richtlinien: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999/Amd.1:2001

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

We hereby declare that the design and construction of the following described machines in their original factory configuration are in full conformity with the following list of EU guidelines, harmonized standards as well as other relevant technical standards:

Applied directives: Machine directive: 2006/42/EC

Applied harmonized standards: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999/Amd.1:2001

Any unauthorised modifications to the machine nullify the validity of this declaration.

Nous déclarons par la présente que la machine ci-après désignée, par sa conception, sa construction et sa configuration, telle que mise en circulation par nos usines, est conforme aux Directives CEE, normes harmonisées, es et autres normes techniques y afférentes ci-dessous mentionnées:

Directives appliquées: Directive aux machines 2006/42/CE

Normes harmonisées appliquées: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999/Amd.1:2001

Toute modification de la machine, si elle n'est pas convenue avec nous, donne lieu à la nullité de la présente déclaration.

Bezeichnung der Maschine: Druckluftbetriebenes Eintriebgerät
Description of machine: PNEUMATIC FASTENER DRIVING TOOL
Dénomination de la machine: APPAREILS DE POSE PNEUMATIQUE

Maschinen Typ:
Machine type:
Modèle de la machine:

2P-J50 SDS

Maschinen-Nr.:
Machine Number:
Numéro de la machine:

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Dokumentation:
Authorized person to compile the technical documentation:
Mandataire pour la composition de la documentation technique:

Herr Garwe
Seestraße 20 – 26
63679 – Schotten, Germany



Schotten, Germany

Ort / Place / Lieu

Datum / Date / Date

Unterschrift / Signature / Signature **CE-Officer**

PREBENA
Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20-26, D-63679 Schotten

Telefon: +49(0)6044 / 9601-0
Telefax: +49(0)6044 / 9601-820

Email: Info@PREBENA.DE
[HTTP://WWW.PREBENA.DE](http://WWW.PREBENA.DE)