



Nägel Rundkopf / Nails round-head

Eigenschaften des Nagels / Technical specifications of nails

Durchmesser / Diameter:	2,2mm
Ausführung Schaft / shank:	Ringschaft / Ring shank nails
Längen / Lengths:	25-50mm
Werkstoff / Material:	AISI C1008 - blanker Stahl / bright steel



Materialeigenschaften des Nagels / Material specifications of nails

Festigkeit in Übereinstimmung mit DIN EN 10218-1 / Tensile strenght acc. to DIN EN 10218-1:	> 600 N/mm²
Zinkauflage / Zinc coating:	Keine / None

Mechanische Eigenschaften des Nagels / Mechanical parameters of nails

Fließmoment / Yield moment $M_{y,k}$:	1.444 N/mm
Charakteristischer Ausziehparameter / Withdrawal parameter $f_{ax,k}$:	4,35 N/mm²
Charakteristischer Kopfdurchzugparameter $f_{head,k}$ / Head-pull-thorough parameter $f_{head,k}$:	50,59 N/mm²

Korrosionsbeständigkeit - Nutzungsklasse / Corrosion resistance - Service class

Nutzungsklasse 1 in Übereinstimmung mit DIN EN 1995-1-1
Service class 1 according to DIN EN 1995-1-1

Leistungserklärung des Nagels / Declaration of performance

DOP-Nr.: 421609

Datum/Date: 02.05.2023



BEST QUALITY
GERMAN TECHNOLOGY



Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20-26 • 63679 Schotten • Germany
Tel: +49 60 44 - 96 01-0 • Fax: +49 60 44 - 96 01-820
info@prebena.de • www.prebena.de

Andreas Hofmann (Qualitätsmanagement)